

TEHNILINE KIRJELDUS

- Olemasoleva korvpallikonstruktsiooni tagalaua ja rõnga teisaldamine ning utiliseerimine
- Uue korvpallikonstruktsiooni tagalaua paigaldamine:
 - Akrüülklaasist tagalaud, läbipaistev, 1800x1050mm
 - PRO vedrurõngas
 - Tugev valge võrk, 6mm
 - Paigaldus olemasoleva korvpallikonstruktsiooni posti/kinnituse külge
- Olemasolevale asfaltkattele spetsiaalse spordiväljaku plastikkatte paigaldamine, kaetava ala mõõdud kokku ca 18,6m x 14m.
 - Olemasoleva asfaltkatte viimistlemine ja nõuetele sobivaks viimine, et sellele plastikkatte paigaldada
 - Paigaldada viimistletud ja nõuetele vastava asfaltkatte peale spetsiaalne spordiväljaku plastikkatte, näiteks [Sport Court PowerGame Plus](#) või samaväärne:
 - Materjal peab omama kehtivat DoP (Declaration of Performance) dokumenti.
 - Ühe plaadi mõõdud maksimaalselt 305mm x 305mm
 - Plaadi kõrgus 19mm
 - 6 kinnitust plaadi ühel küljel
 - Hõõrdetegur EN 13036-4 – 103
 - Neelduvus EN 14808 – vähemalt 11% ilma täiendava aluskihita (kummikate vms)
 - Vee tõrjuvus EN 12616: > 360 mm/h
 - Vertikaalne põrge EN 12235: 100%
 - Ühenduste/kinnituste tugevus vähemalt 1050 N
 - Värvimuutlikkus EN ISO 20105-A02: ≥ 3
 - FIBA, FIBA3x3, FIVB, ITF, IHF ja IFF sertifikaadid
 - Arvestada 2- või 3-värvilise kombinatsiooniga. Toonid täpsustada Tellijaga enne tarnet.
 - Spordiväljaku joonte markeerimine 2-komponentse tööstusliku värviga vastavalt tootjapoolsele FIBA3x3 väljakukatte lahendusele, aluspinna eelnev kruntimine ettenähtud tootega.
 - Kattel peab olema tootjapoolne garantii vähemalt 15 aastat
 - Väljakukatte tootjapoolsed perimeetri äärised